

Flächengreifer FSG 60

Flächengreifer FSG 60 mit Einstecksaugern

Flächengreifer FSG 60 mit Einstecksaugern



Produktbeschreibung

- > Zum automatisierten Handling von einzelnen Produkten oder Produktlagen ohne Greiferwechsel
- > Speziell für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
- > Geringe Lärmemissionen für eine angenehme Arbeitsumgebung
- > Mit eingebauten Ejektoren oder mit Anschluss zur zentralen Vakuumversorgung
- > Mit Kugelventilen oder Strömungswiderständen
- > Die Einstecksauger können einfach und schnell getauscht werden
- > Ideal zum Bewegen flexibler Verpackungen, wie z. B. Kartons

Technische Daten

Abmessungen

Art.-Nr.	Ventiltyp	Vakuumerzeugung	Anzahl Vakuumsauger	Arbeitsdruck [bar (psi)]	Luftverbrauch bei 6 bar (87 psi) [l/min]	Saugleistung bei 6 bar (87 psi) [N/min]	Saugkraft bei Nennleistung [N]	Vakuumgrad [mbar (inHg)]	Gewicht [kg]	A [mm]
FSG.VG60.285.3C20C1	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	32	4 - 6 (58 - 87)	100	350	386	-600 (-17,7)	1	285
FSG.VG60.401.3C20C2	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	47	4 - 6 (58 - 87)	200	700	566	-600 (-17,7)	1,6	401
FSG.VG60.516.3C20C2	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	62	4 - 6 (58 - 87)	200	700	747	-600 (-17,7)	1,9	516
FSG.VG60.701.3C20C2	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	86	4 - 6 (58 - 87)	200	700	1.037	-600 (-17,7)	2,4	701
FSG.VG60.816.3C20C2	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	101	4 - 6 (58 - 87)	200	700	1.218	-600 (-17,7)	2,7	816
FSG.VG60.1001.3C20C3	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	125	4 - 6 (58 - 87)	300	1.050	1.507	-600 (-17,7)	3,2	1.001
FSG.VG60.1117.3C20C3	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	140	4 - 6 (58 - 87)	300	1.050	1.688	-600 (-17,7)	3,5	1.117
FSG.VG60.1209.3C20C3	Kugelventil	mit integrierten Ejektoren	152	4 - 6 (58 - 87)	300	1.050	1.833	-600 (-17,7)	3,7	1.209
FSG.PG60.285.3C20C1	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	32	4 - 6 (58 - 87)	100	350	386	-600 (-17,7)	1	285
FSG.PG60.401.3C20C2	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	47	4 - 6 (58 - 87)	200	700	566	-600 (-17,7)	1,6	401
FSG.PG60.516.3C20C2	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	62	4 - 6 (58 - 87)	200	700	747	-600 (-17,7)	1,9	516
FSG.PG60.701.3C20C2	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	86	4 - 6 (58 - 87)	200	700	1.037	-600 (-17,7)	2,4	701
FSG.PG60.816.3C20C2	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	101	4 - 6 (58 - 87)	200	700	1.218	-600 (-17,7)	2,7	816
FSG.PG60.1001.3C20C3	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	125	4 - 6 (58 - 87)	300	1.050	1.507	-600 (-17,7)	3,2	1.001
FSG.PG60.1117.3C20C3	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	140	4 - 6 (58 - 87)	300	1.050	1.688	-600 (-17,7)	3,5	1.117
FSG.PG60.1209.3C20C3	Strömungswiderstand	mit integrierten Ejektoren	152	4 - 6 (58 - 87)	300	1.050	1.833	-600 (-17,7)	3,7	1.209

Flächengreifer FSG 60

Flächengreifer FSG 60 mit Einstecksaugern

Optionales Zubehör und Ersatzteile

Optionales Zubehör:

- > Elektronischer Vakuumschalter mit Display GS02.001
- > Elektronischer Vakuumschalter GS02.003
- > Elektronischer Vakuum- und Druckschalter 20.026

Ersatzteile:

- > Cartridge-Ejektor für Flächengreifer FSG.ACC130.0003

Abmessungen

